

# Меламин А

Комплексна добавка за зимно бетониране



## Описание на продукта

Меламин А е комплексна добавка за бетон съчетаваща едновременно три елемента - суперпластификатор, ускорител на втвърдяване и противозамръзващ агент. Продуктът е съвместим с всички видове Портланд цименти.

Меламин А не образува утайки и може да се добавя към бетоновата смес както с направната вода, така и отделно. Препоръчва се влагането на добавката към пресния бетон след омокрянето на инертните материали или след като е постъпила 70% от предвиденото количество направна вода.

## Приложение

Меламин А е подходящ за употреба в:

- транспортни бетони
- водоплътни бетони
- полагане на бетони при ниска температура, с гарантирани високи якости на 7 ден
- бетонови разтвори с оптимизирани икономически показатели

Използването на Меламин А, при температура под +5°C, не освобождава производителя на бетон и строителя от необходимите грижи при тези условия, някои от които са:

- минималната температура на пресния бетон, в момента на полагане да бъде +5°C
- покриване на бетоновите елементи, с цел предотванване от повърхностни измръзвания
- строг контрол на консистенцията на пресния бетон при полагането му
- предварително почистване на подготвения кофраж и арматура от лед и сняг

## Технически характеристики

Меламин А е нетоксичен и негорим.

Продуктът е проектиран да предпази пресния бетон от замръзване както и да ускори набирането на якост при ниски температури.

## Разходни норми

0.5 - 2.5% от масата на цимента.

## Съвместимост с други добавки

- суперпластифициращи добавки на меламинава основа
- микросилициеви пълнители
- пепели
- влажозадържащи добавки

## Опаковки

Контейнери от 1000л.

## Съхранение

Да се съхранява в затворени съдове. Продуктът замръзва при температура -20°C.

Срокът на годност е 24 месеца в затворени и неизложени на пряка слънчева светлина опаковки.

## Производител

АЙДОС

Турция, тел. +90-2166613232, [www.aydos.com.tr](http://www.aydos.com.tr)

Система за производствен контрол 1783-CPD-0058

## Вносител

Тензор-ВСР ЕООД

гр. София, ул. Пъстър свят 17А, офис 1

тел. +359 884751259, [www.tenzor.bg](http://www.tenzor.bg)

## Технически показатели

агрегатно състояние	течено
цвят	безцветен
относително тегло	1.25±0.02, при 20°C
основно действие	ускорява втвърдяването
класификация, според EN 934-2	суперпластификатор, силно водо-редуцираща добавка, според табл. 6
съдържание на разтворими хлориди, според EN 480-10 (%)	няма
pH	8.5
клас на опасност, според директива 99/45/CE	няма